

imageRUNNER 2520/i, 2525/i, 2530/i, 2535/i, 2545/i.

Υψηλή παραγωγικότητα
για ομάδες εργασίας
από μία σειρά συσκευών
μικρού μεγέθους.
you can

Η σειρά συσκευών μικρού μεγέθους imageRUNNER 2500 προσφέρει αυξημένη παραγωγικότητα και μείωση του κόστους. Αυτή η ευέλικτη σειρά είναι ιδανική για πολυάσχολες μικρές και μεσαίες ομάδες εργασίας, προσφέροντας τις απαιτούμενες δυνατότητες για την καθημερινή παραγωγή ασπρόμαυρων εκτυπώσεων και αντιγράφων, την εκτέλεση έγχρωμων σαρώσεων και την άμεση αποστολή εγγράφων σε διευθύνσεις email και φακέλους δικτύου. Οι συσκευές αυτές παρέχουν διάφορες ταχύτητες έως 45 σελ./λεπτό, εξαιρετική απόκριση και χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, εξοικονομώντας χρόνο, χρήματα και ενέργεια.

Ευρεία γκάμα ταχυτήτων από 20 έως
45 σελ./αντ./λεπτό A3 σε A&M

Χωρητικότητα έως 2.300 φύλλα χαρτιού

Άμεση αποστολή σε διευθύνσεις email
και φακέλους δικτύου

Οθόνη αφής 5,7 ιντσών/14,47 εκ.

Κορυφαία ενεργειακή απόδοση στην
κατηγορία τους

Μικρό μέγεθος



Παραγωγικότητα και απόδοση.

- Η εύχρηστη οθόνη αφής εξοικονομεί χρόνο και επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν περισσότερα.
- Ταχύτατη καθημερινή παραγωγή ασπρόμαυρων εκτυπώσεων έως 45 σελ./λεπτό που καλύπτει τις απαιτήσεις των πολυάσχολων ομάδων εργασίας μικρού και μεσαίου μεγέθους
- Υψηλή απόκριση, ταχύτατη επαναφορά από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας και χρόνος παραγωγής πρώτου αντιγράφου σε 3,9 δευτερόλεπτα*
- Έγχρωμη αποστολή εγγράφων σε φακέλους δικτύου ή διευθύνσεις email σε διάφορες μορφές.** Εξοικονόμηση χρόνου με αυτόματη ανάκτηση των διευθύνσεων email
- Λιγότερες διακοπές λειτουργίας, χάρη στην χωρητικότητα 2.300 φύλλων χαρτιού
- Δυνατότητα απευθείας σάρωσης σε συσκευές μνήμης USB**

Μικρό μέγεθος.

- Ειδική σχεδίαση για εξοικονόμηση χώρου, ιδανική για πολυάσχολα γραφεία
- Προαιρετικό εσωτερικό finisher με δυνατότητα σύρραφης και σελιδοποίησης

Περιβαλλοντική ευαισθησία.

- Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, μόλις 1,5 Watt στην κατάσταση αναστολής λειτουργίας, για εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων
- Εξοικονόμηση χαρτιού με την αυτόματη παραγωγή εγγράφων διπλής όψης

Υψηλή αποδοτικότητα.

- Χαμηλό κόστος χρήσης
- Βελτιωμένη παραγωγικότητα και κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα στην κατηγορία τους για μεγιστοποίηση της απόδοσης
- Λειτουργία διαχείρισης μέσω Κωδικών Τμημάτων για παρακολούθηση και έλεγχο του κόστους εκτύπωσης

Συνδεσιμότητα και διαχείριση.

- Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο με το λογισμικό Remote User Interface στο βασικό εξοπλισμό
- Υποστήριξη γλώσσας PCL™ και προαιρετική εξομίωση γλώσσας PostScript Level 3
- Δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης από απόσταση με το λογισμικό iW Management Console (iWMC)
- Συμβατότητα με το εργαλείο e-Συντήρησης της Canon, το οποίο παρέχει δυνατότητες τηλεδιάγνωσης, αυτόματων αναφορών των ενδείξεων του μετρητή και παρακολούθησης των αναλώσιμων

* Μοντέλα imageRUNNER 2535/i, 2545/i

** Στάνταρ για τα μοντέλα i, προαιρετικά για τα μη-i μοντέλα

imageRUNNER

Canon

Προδιαγραφές: Σειρά imageRUNNER 2500

<p>Τύπος Μέγιστο Μέγεθος Πρωτοτύπων Μεγέθη Αντιγραφών</p> <p>Ανάλυση</p>	<p>Επιτραπέζιο ή Δαπέδου, (Συνδυασμός σαρωτή-εκτυπωτή)</p> <p>A3, A4, A4R, A5R, A5R</p> <p>Ειδικό μέγεθος: 139,7 έως 297 χιλ. x 182 έως 432 χιλ.</p> <p>A3, A4, A4R, A5R, Φακέλοι (με τον προαιρετικό Τροφοδότη Φακέλων-D1)</p> <p>Κασέτα 2 Βοηθητικός Δίσκος: A3, A4, A4R, A5R, Φακέλοι</p> <p>Ειδικό Μέγεθος: 99 έως 297 χιλ. x 148 έως 432 χιλ.</p> <p>Ανάγνωση Αντιγραφή 600dpi x 600dpi</p> <p>Εκτύπωση 600dpi x 600dpi, 1200dpi x 1200dpi (μόνο για την UFRIL-LT)</p> <p>Πλήθος Τόνων 256 Διαβαθμίσεις</p>
<p>ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ</p> <p>Κλίμακα Χρόνος Πρώτου Αντιγράφου</p> <p>Χρόνος Προεθέρμανσης Πολυαπλά Αντιγραφή/Εκτυπώσεις Διπλή Όψη</p>	<p>A4 imageRUNNER 2545i / 2545: 45 σελ./λεπτό (A&M) imageRUNNER 2535i / 2535: 35 σελ./λεπτό (A&M) imageRUNNER 2530i / 2530: 30 σελ./λεπτό (A&M) imageRUNNER 2525i / 2525: 25 σελ./λεπτό (A&M) imageRUNNER 2520i / 2520: 20 σελ./λεπτό (A&M)</p> <p>A3 imageRUNNER 2545i / 2545: 22 σελ./λεπτό (A&M) imageRUNNER 2535i / 2535: 22 σελ./λεπτό (A&M) imageRUNNER 2530i / 2530: 15 σελ./λεπτό (A&M) imageRUNNER 2525i / 2525: 15 σελ./λεπτό (A&M) imageRUNNER 2520i / 2520: 15 σελ./λεπτό (A&M)</p> <p>Ζουμ 25-400%, Σταθερή: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%</p> <p>A&M 3,9 δευτ. (μοντέλο 45 / 35 σελ./λεπτό), 5,4 δευτ. (μοντέλο 30 / 25 σελ./λεπτό), 6,4 δευτ. (μοντέλο 20 σελ./λεπτό)</p> <p>Διπλής Όψης 1 έως 999 φύλλα Στάθου</p>
<p>Χωρητικότητα Χαρτιού</p> <p>Κασέτα 1</p> <p>Κασέτα 2</p> <p>Βοηθητικός Δίσκος Προαιρετικά</p> <p>Αποθήκη Χαρτιού Καύμα</p> <p>Συνολική Χωρητικότητα</p> <p>Επεξεργαστής (CPU) Μνήμη</p> <p>Σκληρός Δίσκος Θύρες Επικοινωνίας</p> <p>Τροφοδοσία Ρεύματος</p> <p>Μέγ. Κατανάλωση Ενέργειας</p> <p>Διαστάσεις (Π x Β x Υ)</p>	<p>Συρτάρι 64 έως 90 γρ./μ², Βοηθητικός Δίσκος: 64 έως 128 γρ./μ²</p> <p>Διπλή Όψη: 64 έως 80 γρ./μ²</p> <p>550 φύλλα (80 γρ./μ²)</p> <p>(250 φύλλα για τα imageRUNNER 2520i / 2520)</p> <p>550 φύλλα για τα imageRUNNER 2525i, 2530i, 2535i, 2545i / 50 φακέλοι (με τον προαιρετικό Τροφοδότη Φακέλων-D1)</p> <p>100 φύλλα (A4, A4R, A5, 80 γρ./μ²), 50 φύλλα (A3, 80 γρ./μ²)</p> <p>550 φύλλα x 2 συρτάρια (80 γρ./μ²)</p> <p>550 φύλλα x 1 συρτάρι για τα imageRUNNER 2520 / 2520i μόνο</p> <p>Καύμα</p> <p>2.300 φύλλα (2.000 φύλλα για τα imageRUNNER 2520i / 2520)</p> <p>Ειδικός Επεξεργαστής Canon, 400MHz</p> <p>512MB (μοντέλο-i imageRUNNER 2500), 256MB (μη-ι μοντέλα imageRUNNER 2500)</p> <p>Κανένας</p> <p>Ethernet (10Base-TX / 10Base-T), USB Host I/F 2.0 x 1 θύρα, USB Device 1.0 x 1 θύρα</p> <p>220-240V AC, 50/60Hz, 4,2A (μοντέλο 45 / 35 σελ./λεπτό), 220-240V AC, 50/60Hz, 3,3A (μοντέλο 30 / 25 / 20 σελ./λεπτό)</p> <p>1,827kW (μοντέλο 45 / 35 σελ./λεπτό), 1,345kW (μοντέλο 30 / 25 σελ./λεπτό), 1,542kW (μοντέλο 20 σελ./λεπτό)</p> <p>imageRUNNER 2545i / 2545 / 2535i / 2535 565 x 680 x 806 χιλ. (με το κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης), 565 x 689 x 907 χιλ. (με τον τροφοδότη DADF)</p> <p>imageRUNNER 2530i / 2530 / 2525i / 2525 565 x 680 x 806 χιλ. (με το κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης), 565 x 689 x 907 χιλ. (με τον τροφοδότη DADF)</p> <p>imageRUNNER 2520i / 2520 565 x 680 x 811 χιλ. (με το κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης), 565 x 689 x 771 χιλ. (με τον τροφοδότη DADF)</p> <p>imageRUNNER 2545i / 2535i: Περίπου 78,4 κιλά</p> <p>imageRUNNER 2545 / 2535: Περίπου 70,5 κιλά</p> <p>imageRUNNER 2530i / 2525i: Περίπου 77,5 κιλά</p> <p>imageRUNNER 2530 / 2525: Περίπου 68 κιλά</p> <p>imageRUNNER 2520i: Περίπου 56 κιλά</p> <p>imageRUNNER 2520: Περίπου 50,5 κιλά</p>
<p>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Γλωσσές (PDL)</p> <p>Ανάλυση Μνήμη</p> <p>Σκληρός Δίσκος Επεξεργαστής (CPU) Γραμματοσειρές Υποστηρίξιμα Λεπ. Συστήματα</p> <p>Θύρες Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Δικτύωσης</p> <p>Σάρωση μέσω Δικτύου</p>	<p>UFRIL-LT, PCL 5e/6 (σπάνια στα μοντέλα, προαιρετικά για τα μη-ι μοντέλα), Εξομοίωση γλώσσας PostScript level 3 (προαιρετικά)</p> <p>600 x 600dpi, 1200dpi x 1200dpi (μόνο για την UFRIL-LT)</p> <p>512MB (μοντέλο-i imageRUNNER 2500), 256MB (μη-ι μοντέλα imageRUNNER 2500)</p> <p>Κανένας</p> <p>Ειδικός Επεξεργαστής Canon, 400MHz</p> <p>Γραμματοσειρές PCL: Roman 93</p> <p>PCL: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 Εξομοίωση γλώσσας Postscript level 3: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 ή νεότερη έκδοση) UFRIL-LT: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 ή νεότερη έκδοση), Linux Mac-PPD: Mac OS X 10.4 ή νεότερη έκδοση Ethernet (10Base-TX / 10Base-T) TCP / IP (LPD / Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, υποστηρίξει IP v4 / IP v6 Προγράμματα Οδηγήσεων TWAIN Δικτύου (75 / 100 / 150 / 200 / 300dpi χρώμα 8bit / 75-600dpi A&M 1bit)</p>
<p>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ ΚΙΤ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-Y1 (στάνταρτα μοντέλα ι, προαιρετικά για τα μη-ι μοντέλα) Ταχύτητα Σάρωσης (A4, 300dpi, A&M/Χρώμα)</p> <p>Ανάλυση Σάρωσης</p> <p>Προορισμό</p> <p>Βιβλίο Διευθύνσεων Τύποι Αρχείων</p>	<p>45 / 34 εκ./λεπτό (μοντέλο 45 / 35 σελ./λεπτό), 25 / 13 εκ./λεπτό (μοντέλο 30 / 25 / 20 σελ./λεπτό)</p> <p>100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 100dpi, 200 x 200dpi, 200 x 400dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi</p> <p>100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi</p> <p>E-Mail / Internet ΦΑΞ (SMTP), PC / Διακομιστής (SMB, FTP), iWDM συσκευές μνήμης USB</p> <p>Τοπικό (Έως 500 καταχωρήσεις)</p> <p>TIFF, JPEG, PDF, PDF υψηλής συμπίεσης, PDF με δυναμότητα αναζήτησης (προαιρετικά με το PDF με δυναμότητα αναζήτησης-C1)</p>

<p>Τροφοδότης DADF-AA1 για τα imageRUNNER 2545/2535</p> <p>Μέγεθος Χαρτιού Βάρους Χαρτιού</p> <p>Μέγ. Πλήθος Πρωτοτύπων</p> <p>Ταχύτητα Σάρωσης Εγγραφών (μην.)</p> <p>Διαστάσεις (Π x Β x Υ) Βάρους</p>	<p>A3, A4, A4R, A5, A5R</p> <p>Πρωτότυπα μόνης όψης: 42 έως 128 γρ./μ², Πρωτότυπα διπλής όψης: 50 έως 128 γρ./μ²</p> <p>100 φύλλα (A4, A4R, A5, A5R: 80 γρ./μ²), 50 φύλλα (A3: 80 γρ./μ²)</p> <p>45 εκ./λεπτό (A4, 600 x 600dpi: A&M) 45/34 εκ./λεπτό (A4, 600 x 600dpi: A&M / 300 x 300dpi: Χρώμα) 565 x 540 x 137 χιλ.</p> <p>Περίπου 7,9 κιλά</p>
<p>Τροφοδότης DADF-AB1 για τα imageRUNNER 2530/2525/2520</p> <p>Μέγεθος Χαρτιού Βάρους Χαρτιού</p> <p>Πρωτότυπα διπλής όψης 50 έως 128 γρ./μ²</p> <p>Ταχύτητα Σάρωσης Εγγραφών (μην.)</p> <p>Διαστάσεις (Π x Β x Υ) Βάρους</p>	<p>A3, A4, A4R, A5, A5R</p> <p>Πρωτότυπα μόνης όψης: 37 έως 128 γρ./μ²,</p> <p>Μέγ. Πλήθος Πρωτοτύπων 50 φύλλα (A4, A4R, A5, A5R: 80 γρ./μ²), 25 φύλλα (A3: 80 γρ./μ²)</p> <p>25 εκ./λεπτό (A4, 600 x 600dpi: A&M) 25/13 εκ./λεπτό (A4, 600 x 600dpi: A&M / 300 x 300dpi: Χρώμα) 565 x 540 x 97 χιλ.</p> <p>Περίπου 7 κιλά</p>
<p>ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ-W1 για τα imageRUNNER 2520/ι</p> <p>Τύπος Μέγεθος Χαρτιού Ειδικό Μέγεθος Βάρους Χαρτιού Χωρητικότητα χαρτιού Διαστάσεις (Π x Β x Υ) Βάρους</p>	<p>Ρυθμιζόμενα συρτάρια με προσθήκη χαρτιού από εμπρός</p> <p>A3, A4, A4R, A5R</p> <p>139,7 έως 297 χιλ. x 182 έως 432 χιλ.</p> <p>64 έως 90 γρ./μ²</p> <p>550 φύλλα (80 γρ./μ²) x 1 συρτάρι</p> <p>565 x 680 x 97 χιλ.</p> <p>Περίπου 12,8 κιλά</p>
<p>ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-AE1 για όλα τα μοντέλα</p> <p>Τύπος Μέγεθος Χαρτιού Ειδικό Μέγεθος Βάρους Χαρτιού Χωρητικότητα χαρτιού Διαστάσεις (Π x Β x Υ) Βάρους</p>	<p>2 ρυθμιζόμενα συρτάρια με προσθήκη χαρτιού από εμπρός</p> <p>A3, A4, A4R, A5R</p> <p>139,7 έως 297 χιλ. x 182 έως 432 χιλ.</p> <p>64 έως 90 γρ./μ²</p> <p>550 φύλλα (80 γρ./μ²) x 2 συρτάρια</p> <p>565 x 580 x 248 χιλ.</p> <p>Περίπου 24 κιλά</p>
<p>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ FINISHER-B1 για όλα τα μοντέλα</p> <p>Χωρητικότητα Δίσκου</p> <p>Θέσεις Συρραφής Δυνατότητα Συρραφής Διαστάσεις (Π x Β x Υ) Βάρους</p>	<p>Ένας δίσκος συγκέντρωσης (Προαιρετικός 2ος Δίσκος, Πρόσθετος Δίσκος Εσωτερικού Finisher-B1)</p> <p>A4, A5, A5R: 1.000 φύλλα (ή 125 χιλ. ύψος)</p> <p>A3, A4R: 500 φύλλα (ή 62,5 χιλ. ύψος)</p> <p>Στη γωνία, Διπλή</p> <p>A4: 50 φύλλα x 30 σετ, A4R/A3: 30 φύλλα x 15 σετ</p> <p>416 x 554 x 350 χιλ., 703 x 554 x 350 χιλ. (με ανοικτό δίσκο εξόδου)</p> <p>Περίπου 12,5 κιλά</p>
<p>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΣΚΟΣ 2 ΔΡΟΜΩΝ-G1 για όλα τα μοντέλα</p> <p>Αριθμός Δίσκων Χωρητικότητα Δίσκου</p> <p>Διαστάσεις (Π x Β x Υ) Βάρους</p>	<p>2 δίσκοι συγκέντρωσης</p> <p>Δίσκος A A4: 250 φύλλα, A3: 100 φύλλα</p> <p>Δίσκος B A4: 100 φύλλα, A3: 50 φύλλα</p> <p>426 x 413 x 109 χιλ.</p> <p>Περίπου 0,6 κιλά</p>
<p>ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</p>	<p>Κάλυμμα Επιφάνειας Σάρωσης Τύπου P: για τα imageRUNNER 2525/2530 χωρίς τροφοδότη DADF</p> <p>Κάλυμμα Επιφάνειας Σάρωσης Τύπου Q: για τα imageRUNNER 2535/2545 χωρίς τροφοδότη DADF</p> <p>Κασέτα Μελανού Σφραγίδας-C1</p> <p>Μονάδα Σφραγίδας-B</p> <p>Λαβή Προσπέλασης ADF-A1</p> <p>Κιτ Εκτυπωτή PCL-AF1: Υποστηρίζει εκτύπωση PCL5e και PCL6 για τα μη-ι μοντέλα</p> <p>Κιτ Εκτυπωτή PS-AF1: Υποστηρίζει εκτύπωση με Εξομοίωση γλώσσας PostScript Level 3</p> <p>Κιτ Εκτύπωσης Barcode-B1: Επιτρέπει τη λειτουργία εκτύπωσης Barcode με χρήση της τεχνολογίας Jet Caps</p> <p>Κάρτα Φαξ Super G3-AG1: Προσθέτει τη λειτουργία φαξ</p> <p>Συρτάρι FL-A1: Πρόσθετος δίσκος 550 φύλλων για το συρτάρι 1' των μοντέλων imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i</p> <p>Συρτάρι FL-AK1: Πρόσθετος δίσκος 550 φύλλων για τα συρτάρι 2' των μοντέλων imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2545 / 2545i ή για τη Μονάδα Κασέτας Τροφοδοσίας-AE1 ή τη Μονάδα Κασέτας-W1</p> <p>Συρτάρι FL-AL1: Πρόσθετος δίσκος 250 φύλλων για το συρτάρι 1' των imageRUNNER 2520 / 2520i που επιτρέπει την εναλλαγή των μεγεθών του χαρτιού, χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή</p> <p>Εξάρτημα Διαχωρισμού Συρταριού-A1: Ρυθμίζει το ύψος του συρταριού 250 φύλλων κατά τον συνδυασμό του με την προαιρετική Κασέτα Μονάδας Τροφοδοσίας-AE1 ή τη Μονάδα Κασέτας-W1, για τα μοντέλα imageRUNNER 2520 / 2520i μόνο</p> <p>Τροφοδότης Φακέλων-D1: Προσαρμόζεται στο συρτάρι 2' για εύκολη τροφοδοσία των φακέλων Απλή Βάση imageRUNNER 2500</p> <p>Μονάδα 2 Δρόμων-B1: Αυξάνει την παραγωγικότητα της εκτύπωσης διπλής όψης έως 100%. Μονάδα Ανιψοτροφο Περμάματος (Μονάδα 2 Δρόμων) προαιρετικά για τα imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2530</p> <p>Κασέτα συνδετήρων-J1: Συνδετήρες για το Εσωτερικό Finisher-B1</p> <p>Δίσκος Εγγραφών-J1: Πρακτικός δίσκος που συνδέεται στο πλάι της συσκευής</p> <p>Μονάδα 2 Δρόμων-U1: Αυξάνει την παραγωγικότητα της εκτύπωσης διπλής όψης</p> <p>Εξάρτημα Σύνδεσης Μονάδας Ανάγνωσης Καρτών-D3: Κιτ σύνδεσης για τη Μονάδα Ανάγνωσης Καρτών-E</p> <p>Μονάδα Ανάγνωσης Καρτών Canon-E1: Σύστημα φυσικής προσπέλασης με κάρτες το οποίο αποτρέπει την πρόσβαση του συστήματος από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες</p> <p>Κιτ Διασύνδεσης 3 Θυρών για Εφαρμογές USB-A1: Κιτ διασύνδεσης USB 3 θυρών για συσκευές μνήμης USB</p> <p>Καλώδιο CCVI I/F-A1: Κιτ διασύνδεσης για λειτουργία με εισαγωγική νομιμοποιημένη ΓΡΑΦΙΤΗΣ BK C-EXV32: Γραφίτης για τα imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2525i / 2530 / 2530i</p> <p>ΓΡΑΦΙΤΗΣ BK C-EXV32: Γραφίτης για τα imageRUNNER 2535 / 2535i / 2545 / 2545i</p>

Ορισμένες εκδόσεις αποδίδονται με προσαρμογή για καλύτερη ανταγωνιστικότητα. Όλα τα στοιχεία βασίζονται στις πρώτες μεθόδους ελέγχου της Canon. Το άθροισμα αυτό και οι προσαρμογές του προϊόντος δημιουργήθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. * και @: Όλες οι εταιρικές επωνυμίες και/ή οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά σήματα και/ή κατατεθέντα σήματα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές και/ή στις χώρες τους.



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa
www.canon-europe.com

Greek Edition 0142W786
© Canon Europa 2009 (0210)

